



2016年9月 発売  
2相ステップモータ用DC電源入力ドライバ  
**ADB-2640U**  
(ユニポーラ駆動)

- DB-2640UAと取付寸法、ピン配列の互換性あり
- 基本ステップ角ドライブ時の振動低減(AD機能)
- CEマーキング宣言

## 仕様

型名	DB-2630/U16 (生産終了製品)	DB-2640UA	ADB-2640U
適用モータ (エポキシ巻線)	0.4~2.0A/相	0.8~2.0A/相	0.4~2.0A/相
モータ出力電流	0.28~2.0A/相	0.5~2.0A/相	0.3~2.0A/相
最大分解能	3200P/R	6400P/R	6400P/R
分割数	1, 2, 8, 16	1,2,4,8,16,32 / 2,5,5,10,20,25(5相分解能)	1, 2, 4, 8, 16, 32
最大応答周波数	70KHz	640KHz	640KHz
主な機能	M.F信号, O.H.A LED	M.F信号, O.H.A LED, HOLD切替時間選択, 2パルス/1パルス入力選択	M.F信号, O.H.A LED, 2パルス/1パルス入力選択, 回転特性選択
供給電源	DC+24V,2.5A	DC+24V,2.5A	DC+24V,2.5A
外形寸法/質量	W71×H66×D35(mm)/0.1Kg 取付寸法 W65	W70×H70×D28(mm)/0.11kg 取付寸法 W65	W70×H70×D28(mm)/0.09Kg 取付寸法 W65
入出力仕様	フォトカプラ絶縁	フォトカプラ絶縁	フォトカプラ絶縁
付属品	有り	有り	無し、別途手配願います。*

\* : ハウジング、コンタクト又は接続ケーブルをご用意しております。